

Patiëntenkamerdeur



ASSA ABLOY

PRIVACY - AUTORISATIE - CENTRALE VLUCHTONTGREDELING

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Patiëntenkamerdeur

Instellingen voor zorg en psychiatrie hebben te maken met gecompliceerde eisen aan het gebruik van deuren en de bijbehorende sluitsystemen. Met name in patiëntenkamers is een effectieve combinatie van een toegangsgecontroleerde in- en uitgang, privacy, vluchtveiligheid en gebruiksgemak dan ook doorslaggevend.

Het LIPS Zorgslot, met de mogelijkheid van een privacyfunctie, biedt een uiterst flexibele invulling aan al deze eisen. Speciaal ontwikkeld voor patiëntenkamers in (psychiatrische) zorginstellingen biedt het LIPS Zorgslot een totaaloplossing gebaseerd op een gecontroleerd, elektromechanisch, zelfvergrendelend slot met eenvoudige vergrendeling en ontgrendeling door sleutel- of krukbediening.

Het LIPS Zorgslot kan gemakkelijk een standaard DIN-slot in de deur vervangen, wordt compleet uitgeleverd met deurbeslag voorzien van een led-indicatie, desgewenst met mogelijkheden voor privacy.

Het LIPS Zorgslot staat voor:

- Specifieke en flexibele deurcontrole
- Een nooddeuroplossing met calamiteitenvrijgave
- Beveiliging, veiligheid en een gevoel van geborgenheid
- Controle op deurniveau
- De mogelijkheid van een privacyfunctie
- Duidelijke signalering (ook bij het beperkt kunnen onderscheiden van kleuren)
- Keuzemogelijkheden in deurbeslag
- Volledige integratie in zowel bestaande als nieuwe situaties

ASSA ABLOY Nederland B.V.

Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5, 4941 SK
Raamsdonksveer
Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 75

info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl




Toegepaste producten Patiëntenkamerdeur

Product	Type	Omschrijving
1	Diverse types	Krukgestuurd slot met privacyfunctie.
2	EA322	Sluitplaat voor stompe deur.
3	EA701	Gestabiliseerde voeding 24VDC – 2,5A.
4	LBM006	Opbouw, groen, dubbelpolig contact.
5	V358	Krukgeveerd Zorgslotbeslag, breedschild, PC72mm, met LED-ring indicator.
6	(S)8800	Het Octro 4000S systeem met keersleutel is zeer flexibel, waardoor er voor iedere situatie een mechanische of elektromechanische cilinder verkrijgbaar is. De mechanische versie is leverbaar in de SKG klasse Zwaar (SKG**®) en Extra Zwaar (SKG***®).
7	FD440/FD494	De dranger met vrijloofunctie zal zich bij de eerste keer openen gedragen als een normale deur met dranger. Daarna zal de drangerfunctie niet meer aanwezig zijn en de deur voelt aan als een normale deur zonder dranger. Wanneer de spanning afvalt ontstaat er weer een sluitfunctie en wordt de deur gesloten.
8	EA280	Inbouw, maximale opening tot 120°.
9	LIPS	Aluminium F1. Veroorzaakt bij brand geen vlammen en giftige rook.
10	Schall-Ex Ultra 2	Voor brand-, rook-, en geluid- en tochtwering. Maximale geluidsisolatiewaarde ~49 dB. Voor lichtspleet tot 12mm. Tweezijdige activering aan scharnier- en slotzijde.