

De kwaliteit en duurzaamheid van een BlueChip-sluitsysteem hangt nauw samen met de zorg die besteed wordt aan de montage van de cilinders.

Ook voor de montage van cilinders in binnendeuren zijn er een aantal aandachtspunten die in dit document zijn samengebracht. Voor vragen kunt u contact opnemen met Winkhaus Nederland via 0900-9465 4287.

1. BlueChip cilinders met interne batterijvoeding mogen uitsluitend in binnendeuren worden toegepast.
2. Cilinders met magnetschutz (herkenbaar aan de kunststof afdekking naast de meenemer, zie afbeelding 1) mogen uitsluitend verticaal gemonteerd worden.
3. Hele cilinders dienen gemonteerd te worden met het batterijcompartiment aan de binnenzijde en de magnetschutz aan de buitenzijde
4. Bijna alle BlueChip cilinders zijn voorzien van een verstelbare meenemer. De meenemer hoort na inbouw van de cilinder altijd naar het onderste scharnier te wijzen (dus op 5 uur of op 7 uur te staan). De stand van de meenemer kan door het indrukken van de telescoopstift versteld worden (zie afbeelding 1). Let erop dat de telescoopstift weer goed vergrendeld.
Test na het inbouwen alle cilinders met een niet-geautoriseerde sleutel. Wanneer de dagschoot nu bediend kan worden staat de meenemer niet in de juiste stand.
5. De cilinderschroef (de schroef waarmee de cilinder in het slot wordt bevestigd) dient met de hand voorzichtig te worden aangedraaid. Hiervoor mag nooit een schroefmachine worden gebruikt !
6. Iedere BlueChip sleutel heeft een vrijloop van 60° linksom en rechtsom. Alleen met een geautoriseerde sleutel kunt u een volledige omwenteling maken.
7. BlueChip cilinders worden in de fabriek voorzien van een duurzame smering. U mag in geen geval smeeroliën of andere smeermiddelen gebruiken !
8. Voor het monteren van cilinders in buitendeuren bestaat een separate montage-handleiding.

Afbeelding 1.

